

Produktdatenblatt:

KompaX®1 Frontring für Deckenauslass (DA) Ø 200 mm

Beton-Einbaugehäuse KompaX®1

· andere Abmessungen und Formen sind als Styropor-Formteile auf Anfrage kurzfristig lieferbar!

Einbaugehäuse, KompaX® Frontring für Deckenauslass, Einbaudurchmesser Ø 200 mm
Frontteil für Betonbauinstallation, Ortbeton, Befestigung auf Schalung
Frontring aus Kunststoff, für Einbaudurchmesser Ø 200 mm, für Leuchtenblenden ab Ø 207 mm, Tiefe 14 mm, passend zu Gehäuse (1293-XX), flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100



Artikel-Nr.:  **1293-20**

EAN: 4013456330528

Versand: 10

Preisgruppe: 150

Maße / Form

Produkt Tiefe: 14 mm

Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)



Montageanleitungen



Planungsdaten

Gehäusesystem KompaX®1 für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher in Betondecken mit umfangreichem Zubehör für fast jede Aufgabe. Höhenvariabel durch Zwischenrahmen und besonders praxisorientiert durch die unterschiedlichen Frontteile.

- Gehäusesystem für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher
- Für Ortbeton und Werksfertigung
- Für passgenaue Einbaudurchmesser von Ø 160 bis Ø 300 mm
- Für Geräte-Einbautiefen bis 200 mm*
- Für Deckenstärken von 180 bis 300 mm*
- Toleranzausgleich beim Verlegen von Plattenelementen