

Fiche technique du produit:

Bague avant KompaX®1 pour échappement de plafond (EP) Ø 180 mm

Boîtier encastré pour béton KompaX®1

· les autres formes et dimensions sont disponibles sur demande et à court terme sous la forme de pièces moulées en polystyrène expansé.

Boîtier encastré, bague avant KompaX® pour échappement de plafond, diamètre d'encastrement Ø 180 mm

Élément frontal pour installation dans le béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage

Bague avant en plastique, pour diamètre d'encastrement Ø 180 mm, pour caches de la lampe à partir de Ø 187 mm, profondeur 14 mm, adapté au boîtier (1292-XX et 1293-XX), ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100



Réf. d'article :	1293-18
EAN:	4013456330412
Expédition:	10
Groupe de prix:	150



Instructions de montage



Données de planification

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	14 mm
------------------------	-------

Montage / Installation

Type de montage:	BB (construction massive)
------------------	---------------------------

Système de boîtiers KompaX®1 pour encastrement de Downlight, luminaires à LED et haut-parleurs dans les plafonds en béton et un assortiment étendu d'accessoires pour quasiment chaque application. Hauteur variable grâce à des châssis intermédiaires et flexibilité grâce à diverses coiffes avant.

- Système de boîtier pour spots encastrés, luminaires à LED et haut-parleurs
- Pour béton coulé sur place et fabrication en usine
- Pour un diamètre d'encastrement précis de Ø 160 à 300 mm
- Pour des profondeurs d'encastrement allant jusqu'à 200 mm*
- Pour des épaisseurs de plafonds de 180 à 300 mm*
- Compensation de tolérance lors de la pose de prédalles