

## Produktdatenblatt:

# KompaX®1 Frontring für Deckenauslass (DA) Ø 215 mm

## Beton-Einbaugehäuse KompaX®1

· Andere Abmessungen und Formen sind als Styropor-Formteile auf Anfrage kurzfristig lieferbar!

Einbaugehäuse, KompaX® Frontring für Deckenauslass, Einbaudurchmesser Ø 215 mm  
Frontteil für Betonbauinstallation, Ortbeton, Befestigung auf Schalung  
Frontring aus Kunststoff, für Einbaudurchmesser Ø 215 mm, für Leuchtenblenden ab Ø 222 mm, Tiefe 14 mm, passend zu Gehäuse (1293-XX), flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100



**Artikel-Nr.:**  **1293-71**

**E-Nr:** 920897079

**EAN:** 4013456331372

**Versand:** 10

### Maße / Form

**Produkt Tiefe:** 14 mm

### Montage / Installation

**Montageart:** BB (Massivbauweise)



Montageanleitungen



Planungsdaten

Gehäusesystem KompaX®1 für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher in Betondecken mit umfangreichem Zubehör für fast jede Aufgabe. Höhenvariabel durch Zwischenrahmen und besonders praxisorientiert durch die unterschiedlichen Frontteile.

- Gehäusesystem für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher
- Für Ortbeton und Werksfertigung
- Für passgenaue Einbaudurchmesser von Ø 160 bis Ø 300 mm
- Für Geräte-Einbautiefen bis 200 mm\*
- Für Deckenstärken von 180 bis 300 mm\*
- Toleranzausgleich beim Verlegen von Plattenelementen