

Fiche technique du produit:

Bagues avant Kompax®1 Ø 215 mm

Boîtier d'encastrement pour béton Kompax®1

· les autres formes et dimensions sont disponibles sur demande et à court terme sous la forme de pièces moulées en polystyrène expansé.

Boîtier encastré, bague avant Kompax® pour échappement de plafond, diamètre d'encastrement Ø 215 mm

Élément frontal pour installation dans le béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage

Bague avant en plastique, pour diamètre d'encastrement Ø 215 mm, pour caches de la lampe à partir de Ø 222 mm, profondeur 14 mm, adapté au boîtier (1293-XX), ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100



Réf. d'article :  **1293-71**

E-No 920897079

EAN: 4013456331372

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 14 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)



Instructions de montage



Données de planification

Système de boîtiers Kompax®1 pour encastrement de Downlight, luminaires à LED et haut-parleurs dans les plafonds en béton et un assortiment étendu d'accessoires pour quasiment chaque application. Hauteur variable grâce à des châssis intermédiaires et flexibilité grâce à diverses coiffes avant.

- Système de boîtier pour spots encastrés, luminaires à LED et haut-parleurs
- Pour béton coulé sur place et éléments préfabriqués
- Pour un diamètre d'encastrement précis de Ø 160 à 300 mm
- Pour des profondeurs d'encastrement allant jusqu'à 200 mm*
- Pour des épaisseurs de plafonds de 180 à 300 mm*
- Compensation de tolérance lors de la pose de prédalles