

Produktdatenblatt:

KompaX®1 Frontringe in Sichtbetonausführung Ø 180 mm

Beton-Einbaugehäuse KompaX®1

- Elastomerdichtung mit flexibler Dichtkante
- Verhindert Unterfließen mit Beton, vermeidet Verfärbungen und Aussandungen
- Für exakte Abschlüsse bei Sichtbeton ohne weiteres Nacharbeiten

Einbaugehäuse, KompaX® Frontring für Deckenauslass, Einbaudurchmesser Ø 180 mm, für Sichtbeton

Frontteil für Betonbauinstallation, Ortbeton, Befestigung auf Schalung

Frontring aus Kunststoff mit Elastomerdichtung, für Einbaudurchmesser Ø 180 mm, für Leuchtenblenden ab Ø 192 mm, Tiefe 14 mm, passend zu Gehäuse (1292-XX und 1293-XX), flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100



Artikel-Nr.:  **1293-82**

E-Nr: 920897429

EAN: 4013456480674

Versand: 10

Maße / Form

Produkt Tiefe: 14 mm

Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)

Gehäusesystem KompaX®1 für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher in Betondecken mit umfangreichem Zubehör für fast jede Aufgabe. Höhenvariabel durch Zwischenrahmen und besonders praxisorientiert durch die unterschiedlichen Frontteile.

- Gehäusesystem für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher
- Für Ortbeton und Werksfertigung
- Für passgenaue Einbaudurchmesser von Ø 160 bis Ø 300 mm
- Für Geräte-Einbautiefen bis 200 mm*
- Für Deckenstärken von 180 bis 300 mm*
- Toleranzausgleich beim Verlegen von Plattenelementen



Montageanleitungen



Planungsdaten