

Produktdatenblatt:

KompaX®1 Frontring für Deckenauslass (DA) in Sichtbetonausführung Ø 215 mm

Beton-Einbaugehäuse KompaX®1

- Elastomerdichtung mit flexibler Dichtkante
- Verhindert Unterfließen mit Beton, vermeidet Verfärbungen und Aussandungen
- Für exakte Abschlüsse bei Sichtbeton ohne weiteres Nacharbeiten

Einbaugehäuse, KompaX® Frontring für Deckenauslass, Einbaudurchmesser Ø 215 mm, für Sichtbeton

Frontteil für Betonbauinstallation, Ortbeton, Befestigung auf Schalung

Frontring aus Kunststoff mit Elastomerdichtung, für Einbaudurchmesser Ø 215 mm, für Leuchtenblenden ab Ø 227 mm, Tiefe 14 mm, passend zu Gehäuse (1293-XX), flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100



Artikel-Nr.:	1293-85
E-Nr:	920897239
EAN:	4013456480704
Versand:	10

Maße / Form

Produkt Tiefe:	14 mm
----------------	-------

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)
-------------	---------------------



Montageanleitungen



Planungsdaten

Gehäusesystem KompaX®1 für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher in Betondecken mit umfangreichem Zubehör für fast jede Aufgabe. Höhenvariabel durch Zwischenrahmen und besonders praxisorientiert durch die unterschiedlichen Frontteile.

- Gehäusesystem für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher
- Für Ortbeton und Werksfertigung
- Für passgenaue Einbaudurchmesser von Ø 160 bis Ø 300 mm
- Für Geräte-Einbautiefen bis 200 mm*
- Für Deckenstärken von 180 bis 300 mm*
- Toleranzausgleich beim Verlegen von Plattenelementen