

Fiche technique du produit:

Bagues avant KompaX®1 pour béton de parement Ø 300 mm

Boîtier d'encastrement pour béton KompaX®1

- Joint élastomère avec bord d'étanchéité flexible
- Empêche le béton de s'écouler, évite les décolorations et les projections de sable
- Pour des extrémités précises du béton de parement sans travaux de retouches

Boîtier encastré, bague avant KompaX® pour échappement de plafond, diamètre d'encastrement Ø 300 mm, pour béton de parement, béton coulé sur place, fixation sur coffrage

Bague avant en plastique avec joint élastomère, pour diamètre d'encastrement Ø 300 mm, pour caches de la lampe à partir de Ø 312 mm, profondeur 14 mm, adaptée au boîtier (1293-XX), ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100



Réf. d'article :	1293-87
E-No	920897259
EAN:	4013456480728
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	14 mm
------------------------	-------

Montage / Installation

Type de montage:	BB (construction massive)
------------------	---------------------------

Système de boîtiers KompaX®1 pour encastrement de Downlight, luminaires à LED et haut-parleurs dans les plafonds en béton et un assortiment étendu d'accessoires pour quasiment chaque application. Hauteur variable grâce à des châssis intermédiaires et flexibilité grâce à diverses coiffes avant.

- Système de boîtier pour spots encastrés, luminaires à LED et haut-parleurs
- Pour béton coulé sur place et éléments préfabriqués
- Pour un diamètre d'encastrement précis de Ø 160 à 300 mm
- Pour des profondeurs d'encastrement allant jusqu'à 200 mm*
- Pour des épaisseurs de plafonds de 180 à 300 mm*
- Compensation de tolérance lors de la pose de prédalles



Instructions de montage



Données de planification