

## Fiche technique du produit:

# Boîtier EnoX® pour luminaires et haut-parleurs

## Boîtier encastré EnoX®

- pour l'encastrement des luminaires, haut-parleurs, écrans etc.
- Écart minimum à l'intérieur : 40 mm tout autour
- décharge de traction intégrée (force de retenue) selon DIN VDE 0606 / DIN EN 60670-1
- uniquement pour des matériaux isolants avec une résistance thermique > 250 °C
- utiliser uniquement des câbles résistants à la chaleur (N2 GMH 2G) et contrôlés ainsi que des bornes résistantes aux hautes températures (p. ex. T100)
- pour appareils encastrés jusqu'à L x l 120 x 220 mm ou Ø 120 mm
- résistance à la déformation thermique jusqu'à 220 °C
- avec 4 vis à collerette (FX<sup>4</sup>)



**Réf. d'article :** **9350-21**

EAN: 4013456532885

Expédition: 10

Groupe de prix: 160

### Dimensions / Forme

Longueur du produit: 368 mm

Largeur du produit: 268 mm

Profondeur du produit: 60 mm

Ouverture d'installation (pour appareils) largeur: 200 mm

### Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 25 mm

### Montage / Installation

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

### Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: étanche à l'air



Instructions de montage



Données de planification

Boîtier EnoX® pour luminaires halogènes, luminaires à LED pivotables et d'autres appareils dans des plafonds ou parois fabriqués en structure légère avec une enveloppe de bâtiment étanche à l'air. Espace d'installation flexible quand il ne reste que peu de place pour les installations électriques dans le niveau d'isolation.

- Installation étanche à l'air conforme au décret sur les économies d'énergie (GEG)
- Aucune étape d'installation supplémentaire requise
- Pour plafonds et parois dans les rénovations et nouvelles constructions
- Entrée de conduites et de conduits sans outil
- Espace d'installation thermiquement protégé 300 x 200 x 55 mm
- Technique ECON® pour une introduction étanche à l'air et sans outil
- Technologie FX<sup>4</sup> pour un montage rapide dans les parois creuses