

Scheda tecnica del prodotto:

Scatola per lampade e altoparlanti EnoX®

Scatola da incasso EnoX®

- Per l'installazione di luci, altoparlanti, display e altro
- Distanza minima all'interno: 40 mm da tutti i lati
- Scarico trazione (resistenza alla trazione) integrato secondo DIN VDE 0606 / DIN EN 60670-1
- Unicamente per materiali isolanti con resistenza al calore > 250 °C
- Utilizzare unicamente conduttori resistenti al calore (N2 GMH 2G) e morsetti resistenti al calore (ad es. T100)
- Per dispositivi da incasso fino a 120 x 220 mm e/o Ø 120 mm
- Resistenza alla deformazione termica fino a 220 °C
- Con 4 bulloni per stecca (FX4)



Numero Ordine:	9350-21
E-No:	920848309
EAN:	4013456532885
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti:	368 mm
Larghezza dei prodotti:	268 mm
Profondità dei prodotti:	60 mm
Apertura di installazione (per dispositivi)	200 mm
Larghezza:	

Collegamenti / Introduzioni

Per tubo Ø:	25 mm
-------------	-------

Montaggio / Installazione

Tipo di montaggio:	HW (costruzione a secco/costruzione leggera)
--------------------	--

Sicurezza / Caratteristiche

Applicazione speciale:	a tenuta d'aria
------------------------	-----------------

Scatola EnoX® per luci alogene, luci LED orientabili e altri apparecchi in pareti e soffitti in esecuzione leggera con involucro dell'edificio a tenuta d'aria. Utilizzo flessibile dello spazio quando c'è poco posto per l'impianto elettrico nella coibentazione.

- Installazione a tenuta d'aria secondo la norma EnEV
- Nessun livello di installazione aggiuntivo richiesto
- Per soffitti e pareti in ristrutturazione e nuove costruzioni
- Ingresso cavi e tubi senza utensili
- Vano d'installazione termicamente protetto da 300 x 200 x 55 mm
- Sistema ECON® per inserimenti a tenuta d'aria senza attrezzi
- Tecnica FX4 per il rapido montaggio in pareti a intercapedine



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione