

Productgegevensblad:

EnoX® behuizingen voor lampen en luidsprekers

EnoX®-inbouwbehuizing

- voor het inbouwen van lampen, luidsprekers, displays enz.
- Minimale binnenaafstand: 40 mm rondom
- Geïntegreerde trekontlasting (houdkracht) volgens DIN VDE 0606/DIN EN 60670-1
- enkel voor isolatiematerialen met hittebestendigheid > 250 °C
- enkel geteste hittebestendige kabels (N2 GMH 2G) en temperatuurbestendige klemmen (bv. T100) gebruiken
- voor inbouwapparaten tot LxB 120 x 220 mm resp. Ø 120 mm
- thermische vormvastheid tot 220 °C
- met 4 lasschroeven (FX⁴)



Artikelnummer: **9350-21**

EAN: 4013456532885

Verpakkingshoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 368 mm

Productbreedte: 268 mm

Productdiepte: 60 mm

Installatieopening (voor apparaten) breedte: 200 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Voor buis Ø: 25 mm

Montage / Installatie

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing: luchtdicht



Planningsgegevens

EnoX®-behuizing voor lampen en andere apparaten in plafonds en wanden als lichte constructie met een luchtdichte gebouwmantel. Flexibel inzetbare montageruimte bij onvoldoende plaats voor elektrische installatie in de isolatielaag.

- Luchtdichte installatie volgens GEG
- Geen bijkomend installatieniveau vereist
- Voor plafond en wand bij renovatie en nieuwbouw
- Leiding- en buisvoer zonder gereedschap
- Thermisch geïsoleerde montageruimte 300 x 200 x 55 mm
- ECON® techniek voor luchtdichte en gereedschapsloze invoer
- FX⁴-techniek voor snelle hollewandmontage