

Fiche technique du produit:

Chassis en mousse d'étanchéité EnoX®

Boîtier d'encastrement EnoX®

- À coller sur le boîtier EnoX®
- Pour l'étanchéité du pare-vapeur sur le boîtier



Réf. d'article :	9350-99
E-No	920849909
EAN:	4013456533011
Expédition:	10

Montage / Installation

Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)
------------------	---

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale:	étanche à l'air
-----------------------	-----------------

Boîtier EnoX® pour luminaires halogènes, luminaires à LED pivotables et d'autres appareils dans des plafonds ou parois fabriqués en structure légère avec une enveloppe de bâtiment étanche à l'air. Espace d'installation flexible quand il ne reste que peu de place pour les installations électriques dans le niveau d'isolation.

- Installation étanche à l'air conforme au décret sur les économies d'énergie (EnEV)
- Aucune étape d'installation supplémentaire requise
- Pour plafonds et parois dans les rénovations et nouvelles constructions
- Le corps de base est prolongé
- Espace d'installation thermiquement protégé 300 x 200 x 55 mm
- Technique ECON® pour une introduction étanche à l'air et sans outil
- Technologie FX4 pour un montage rapide dans les parois creuses



Instructions de montage



Données de planification