

Fiche technique du produit:

Boîtier EnoX® pour luminaires et haut-parleurs

Boîtiers d'encastrement EnoX®

- pour l'encastrement des luminaires, haut-parleurs, écrans etc.
- Écart minimum à l'intérieur : 40 mm tout autour
- décharge de traction intégrée (force de retenue) selon DIN VDE 0606 / DIN EN 60670-1
- uniquement pour des matériaux isolants avec une résistance thermique > 250 °C
- utiliser uniquement des câbles résistants à la chaleur (N2 GMH 2G) et contrôlés ainsi que des bornes résistantes aux hautes températures (p. ex. T100)
- pour appareils encastrés jusqu'à L x l 120 x 220 mm ou Ø 120 mm
- résistance à la déformation thermique jusqu'à 220 °C
- avec 4 vis à collerette (FX4)



Réf. d'article : **9350-21**

EAN: 4013456532885

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 368 mm

Largeur du produit: 268 mm

Profondeur du produit: 60 mm

Ouverture d'installation (pour appareils) largeur: 200 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: étanche à l'air



Données de planification

Boîtier EnoX® pour l'incorporation de luminaires et d'autres appareils dans des plafonds ou parois fabriqués en structure légère, avec une enveloppe de bâtiment hermétique. Espace d'installation d'utilisation souple en cas de manque de place pour les installations électriques dans la couche isolante.

- Installation étanche à l'air conforme à GEG (loi relative à l'énergie des bâtiments)
- Aucune étape d'installation supplémentaire requise
- Pour plafonds et parois dans les rénovations et nouvelles constructions
- Entrée de conduites et de conduits sans outil
- Espace d'installation thermiquement protégé 300 x 200 x 55 mm
- Technique ECON® pour une introduction étanche à l'air et sans outil
- Technologie FX4 pour un montage rapide dans les parois creuses