

Produktdatenblatt:

ThermoX® Gehäuse für Halogenleuchten und schwenkbare LED-Leuchten

Einbaugehäuse ThermoX®

- für Halogenleuchten und LED-Leuchten
- max. Einbauhöhe NV-Leuchten 65 mm, HV-Leuchten und LED-Leuchten 70 mm
- Wärmeformbeständigkeit bis 220 °C
- Lampenleistung NV max. 35 W mit AL-Reflektor / 20 W Cool-Beam
- Lampenleistung HV max. 35 W mit AL-Reflektor (Sockel GU 10)
- Lampenleistung LED max. 6,6 W
- Frontteil 2-seitig verwendbar

Einbaugehäuse, für Hohldeckeninstallation.

Einbaugehäuse, Ausführung als Einbaugehäuse für den front- und rückseitigen Einbau in gedämmten Hohldecken, aus Kunststoff, für den Einbau von NV/HV-Halogenleuchten.

Frontseitige Einbauöffnung Ø 86 mm, rückseitige Einbauöffnung Ø 74 mm, Tiefe 90 mm, Einbaudurchmesser Leuchte Ø 68 mm, Leuchteneinbauhöhe max. 65 mm (NV) / max. 70 mm (HV), für Plattenstärke 7-40 mm.

Lampenleistung max. 35 W mit AL-Reflektor
 (nicht geeignet für Kaltlichtlampen (Cool-Beam))



Montageanleitungen



Planungsdaten

Artikel-Nr.: **9300-01**

EAN: 4013456130814

Versand: 10

Preisgruppe: 160

Maße / Form

Produkt Tiefe: 90 mm

Einbauöffnung (Wand/Decke) Ø: 74 mm

Montage / Installation

Plattenstärke min.: 7 mm

Plattenstärke max.: 40 mm

Montageart: HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: ohne

ThermoX®-Einbaugehäuse für den Einbau von Halogen- und schwenkbaren LED-Einbauleuchten in unterschiedlichen Deckenkonstruktionen. Das Gehäuse schützt das umgebende Material (Dampfsperrfolie, Dämmung etc.) vor den sehr hohen Betriebstemperaturen der Lampe und erhält somit die luftdichte Ebene.

- Einbaugehäuse für Halogenleuchten und schwenkbaren LED-Einbauleuchten
- Brandvorbeugend und Erhalt der luftdichten Ebene
- Für gedämmte Hohldecken
- Zwei verschiedene Frontteil-Arten
- Integrierte Verschlussklappe für das Durchführen von Betriebsgeräten
- Deckenauslässe (DA) bis Ø 86 mm
- Einbau von oben und unten möglich