

## Fiche technique du produit:

# Thermox® Boîtier pour luminaires halogènes et luminaires à LED pivotables

## Boîtier encastré ThermoX®

- Pour luminaires halogènes et luminaires à LED
- Hauteur d'encastrement max. : luminaires NV 65 mm, luminaires HV et luminaires à LED 70 mm
- Résistance à la déformation thermique jusqu'à 220 °C
- Puissance des lampes NV max. 35 W avec réflecteur AL / Cool Beam 20 W
- Puissance des lampes HV max. 35 W avec réflecteur AL (socle GU 10)
- Puissance des lampes LED max. 6,6 W
- Coiffe avant utilisable des 2 côtés

Boîtier encastré, pour installation dans des plafonds creux.

Boîtier encastré, modèle pour montage à l'avant et à l'arrière dans des plafonds creux isolés, en plastique, pour l'installation de luminaires halogènes NV/HV.

Ouverture d'installation à l'avant Ø 86 mm, ouverture d'installation à l'arrière Ø 74 mm, profondeur 90 mm, diamètre d'encastrement du luminaire Ø 75 mm, hauteur d'encastrement du luminaire max. 65 mm (BT) / max. 70 mm (HT), pour une épaisseur de plaque de 7 à 40 mm.

Puissance maximale de la lampe 35 W avec réflecteur AL  
(ne convient pas aux lampes à lumière froide (Cool-Beam))



Instructions de montage



Données de planification

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>9300-02</b> |
| E-No                    | 920849419      |
| EAN:                    | 4013456142510  |
| Expédition:             | 10             |

## Dimensions / Forme

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Profondeur du produit:                      | 90 mm |
| Ouverture d'installation (paroi/plafond) Ø: | 79 mm |

## Montage / Installation

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Épaisseur de plaque minimale: | 7 mm                                        |
| Épaisseur de plaque max.:     | 40 mm                                       |
| Type de montage:              | HW (construction sèche/construction légère) |

## Sécurité / Caractéristiques

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Application spéciale: | sans |
|-----------------------|------|

Boîtier encastré ThermoX® pour l'encastrement de lampes halogène et de luminaires LED pivotables dans des différents types de plafonds. Le boîtier protège le matériel environnant (pare-vapeur, isolation etc.) de la chaleur produite par la lampe et produit une atmosphère étanche à l'air.

- Boîtier encastré pour luminaires halogènes et luminaires encastrés à LED orientables
- Prévention des incendies et maintien de l'étanchéité à l'air
- Pour plafonds creux isolés
- Deux types différents de coiffe avant
- Capuchon de fermeture intégré pour le passage des appareils de commande
- Échappements de plafond (EP) jusqu'à Ø 86 mm

## Fiche technique du produit:

- Possibilité d'encastrement par le haut et par le bas