

Productgegevensblad:

ThermoX®-behuizing voor ZLS en 230 V halogeenlampen

ThermoX®-inbouwbehuizing

- Geschikt voor halogeenlampen en draaibare ledlampen.
- Maximale inbouwhoogte ZLS-lampen 65 mm, 230 V halogeenlampen 70 mm.
- Hittebestendig tot 220 °C.
- ZLS: maximaal 35 W met aluminium reflector, 20 W Cool-Beam / ZLS: maximaal 35 W met aluminium reflector (GU 10 sokkel), 20 W Cool-Beam.
- Lampvermogen 230 V maximaal 35 W met aluminium reflector (GU 10 sokkel).
- Lampvermogen LED maximaal 6,6 W.
- Frontdeel tweezijdig te gebruiken.

Installation housing, for hollow ceiling installation.

Installation housing, designed as an installation housing for front and rear installation in insulated hollow ceilings, made of plastic, for the installation of NV/HV halogen luminaires.

Front installation opening Ø 86 mm, rear installation opening Ø 74 mm, depth 90 mm, Luminaire installation diameter Ø 75 mm, luminaire installation height max. 65 mm (NV) / max. 70 mm (HV), for panel thickness 7-40 mm.

Lamp power max. 35 W with AL reflector
(not suitable for cold light lamps (Cool-Beam))



Planningsgegevens

Artikelnummer: **9300-02**

EAN: 4013456142510

Verpakkingshoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 90 mm

Inbouwopening (wand/plafond) Ø: 79 mm

Montage / Installatie

Plaatdikte min.: 7 mm

Plaatdikte max.: 40 mm

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing: Zonder

ETIM Productklasse: Inbouwbehuizing verlichting

Geschikt voor lichtarmaturen HS: Nee

Geschikt voor laagvolt-armaturen: Nee

Geschikt voor LED-verlichting: Nee

Geschikt voor lampvermogen: 35 W

Toepassing: Hol plafond

Met ruimte voor regelingen:

Inbouwdiameter: 120 mm

Productgegevensblad:

Inbouwlength:	
Inbouwbreedte:	
Inbouwhoogte/-diepte:	90 mm
Max. armatuurdiameter:	120 mm
Min. plafonddikte:	
Materiaal:	Kunststof

ThermoX®-inbouwbehuizing voor de inbouw van halogeenlampen en draaibare led-inbouwlampen in verschillende plafondconstructies. De behuizing beschermt het omliggende materiaal (dampscherm, isolatie enz.) tegen de zeer hoge werkingstemperaturen van de lamp en creëert een winddichte afsluiting.

- Inbouwbehuizing voor halogeenlampen (ZLS en 230 V)
- Voorkomt brand en is winddicht
- Voor geïsoleerde holle plafonds
- Twee verschillende types frontdelen
- Geïntegreerde transfovergrendelingsklep
- Plafonddoorvoeropeningen tot Ø 86 mm
- Inbouw langs boven en langs onder mogelijk