

Productgegevensblad:

ThermoX®-behuizing voor ZLS en 230 V halogeenlampen

ThermoX®-inbouwbehuizing

- voor halogeenlampen en draaibare ledlampen
- max. inbouwhoogte ZLS-lampen 65 mm, 230 V halogeenlampen 70 mm
- thermische vormvastheid tot 220 °C
- ZLS: max. 35 W met aluminium reflector, 20 W Cool-Beam / ZLS: max. 35 W met aluminium reflector (GU 10 sokkel), 20 W Cool-Beam
- lampvermogen 230 V max. 35 W met aluminium reflector (GU 10 sokkel)
- lampvermogen led max. 6,6 W
- frontdeel tweezijdig te gebruiken

Installation housing, for hollow ceiling installation.

Installation housing, designed as an installation housing for front and rear installation in insulated hollow ceilings, made of plastic, for the installation of NV/HV halogen luminaires.

Front installation opening Ø 86 mm, rear installation opening Ø 74 mm, depth 90 mm, Luminaire installation diameter Ø 68 mm, luminaire installation height max. 65 mm (NV) / max. 70 mm (HV), for panel thickness 7-40 mm.

Lamp power max. 35 W with AL reflector
(not suitable for cold light lamps (Cool-Beam))



Planningsgegevens

Artikelnummer: **9300-01**

EAN: 4013456130814

Verpakkingshoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 90 mm

Inbouwopening (wand/plafond) Ø: 74 mm

Montage / Installatie

Plaatdikte min.: 7 mm

Plaatdikte max.: 40 mm

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing: Zonder

ThermoX®-inbouwbehuizing voor de inbouw van halogeenlampen en draaibare led-inbouwlampen in verschillende plafondconstructies. De behuizing beschermt het omliggende materiaal (dampscherm, isolatie enz.) tegen de zeer hoge werkingstemperaturen van de lamp en creëert een winddichte afsluiting.

- Inbouwbehuizing voor halogeenlampen (ZLS en 230 V)
- Voorkomt brand en is winddicht
- Voor geïsoleerde holle plafonds
- Twee verschillende types frontdelen
- Geïntegreerde sluitklep voor de doorgang van bedieningsapparatuur
- Plafonddoorvoeropeningen tot Ø 86 mm
- Inbouw langs boven en langs onder mogelijk