

Fiche technique du produit:

Boîtier ThermoX® pour luminaires BT et HT halogènes

Boîtier d'encastrement ThermoX®

- pour luminaires halogènes et luminaires à LED orientables
- profondeur d'encastrement max. : luminaires BT 65 mm, luminaires halogènes 230 V HT 70 mm
- résistance à la déformation thermique jusqu'à 220 °C
- puissance de lampe BT de max. 35 W avec réflecteur AL, 20 W Cool Beam / puissance de lampe BT de max. 35 W avec réflecteur AL (socle GU 10), 20 W Cool Beam
- puissance de lampe HT de max. 35 W avec réflecteur AL (socle GU 10)
- puissance des lampes LED max. 6,6 W
- coiffe avant utilisable des 2 côtés

Boîtier encastré, pour installation dans des plafonds creux.

Boîtier encastré, modèle pour montage à l'avant et à l'arrière dans des plafonds creux isolés, en plastique, pour l'installation de luminaires halogènes NV/HV.

Ouverture d'installation à l'avant Ø 86 mm, ouverture d'installation à l'arrière Ø 74 mm, profondeur 90 mm, diamètre d'encastrement du luminaire Ø 82 mm, hauteur d'encastrement du luminaire max. 65 mm (BT) / max. 70 mm (HT), pour une épaisseur de plaque de 7 à 40 mm.

Puissance maximale de la lampe 35 W avec réflecteur AL
(ne convient pas aux lampes à lumière froide (Cool-Beam))



Données de planification

Réf. d'article : **9300-03**

EAN: 4013456142619

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 90 mm

Ouverture d'installation (paroi/plafond) Ø: 86 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 7 mm

Épaisseur de plaque max.: 40 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: sans

Boîtier d'encastrement ThermoX® pour l'encastrement de luminaires halogènes et à LED pivotants dans différents types de plafonds. Le boîtier protège le matériel de construction (pare-vapeur, isolation, etc.) des températures de fonctionnement très élevées de la lampe et assure une fermeture hermétique.

- Boîtier d'encastrement pour luminaires halogènes (BT et HT)
- Préviens les incendies et hermétique
- Pour les plafonds creux isolés
- Deux types différents de coiffe avant
- Capuchon pour transformateur intégré
- Échappements de plafond jusqu'à Ø 86 mm
- Possibilité d'encastrement par le haut et par le bas