

Fiche technique du produit:

Boîtier universel ThermoX® avec plaque en fibres minérales

Boîtier encastré ThermoX®

- gain de temps, sans spatulage, éventuellement colmatage des joints
- Échappement de plafond (EP) jusqu'à 86 mm
- résistance à la déformation thermique jusqu'à 220 °C
- hauteur d'encastrement max. : luminaires NV 65 mm, luminaires HV et luminaires à LED 70 mm
- Puissance des lampes NV max. 35 W avec réflecteur AL / Cool Beam 20 W
- Puissance de lampe HV max. 35 W avec réflecteur AL (socle GU 10) / 20 W Cool-Beam
- Puissance des lampes LED max. 6,6 W



Réf. d'article : **9300-22**

EAN: 4013456470347

Expédition: 10

Groupe de prix: 160

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 90 mm

Ouverture d'installation (paroi/plafond) Ø: 120 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 7 mm

Épaisseur de plaque max.: 40 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: sans

Boîtier encastré ThermoX® pour l'encastrement de lampes halogène et de luminaires LED pivotables dans des différents types de plafonds. Le boîtier protège le matériel environnant (pare-vapeur, isolation etc.) de la chaleur produite par la lampe et produit une atmosphère étanche à l'air.

- Boîtier encastré pour luminaires halogènes et luminaires encastrés à LED orientables
- Prévention des incendies et maintien de l'étanchéité à l'air
- Pour plafonds creux isolés
- Deux types différents de coiffe avant
- Capuchon de fermeture intégré pour le passage des appareils de commande
- Échappements de plafond (EP) jusqu'à Ø 86 mm
- Possibilité d'encastrement par le haut et par le bas



Instructions de montage



Données de planification