

Scheda tecnica del prodotto:

Scatola universale ThermoX® con piastra in fibre minerali

Scatola da incasso ThermoX®

- Risparmio di tempo, senza necessità di stuccare o chiudere il giunto
- Presa a soffitto (DA) possibile fino a 86 mm
- Resistenza alla deformazione termica fino a 220 °C
- Altezza d'incasso massima delle luci BT 65 mm, per luci AT 70 mm
- Potenza massima BT 35 W con riflettore in alluminio / 20 W Cool Beam
- Potenza lampada AT max. 35 W con riflettore in alluminio (basetta GU 10) / 20 W Cool Beam
- Potenza delle luci LED max. 6,6 W



Numero Ordine:  **9300-22**

E-No: 920840009

EAN: 4013456470347

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

Profondità dei prodotti: 90 mm

Apertura di montaggio (parete/soffitto) Ø: 120 mm

Montaggio / Installazione

Spessore minimo del pannello: 7 mm

Spessore massimo del pannello: 40 mm

Tipo di montaggio: HW (costruzione a secco/costruzione leggera)

Sicurezza / Caratteristiche

Applicazione speciale: senza



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione

Scatola da incasso ThermoX® per l'installazione di luci alogene e LED da incasso in diversi tipi di soffitti. La scatola protegge il materiale circostante (pellicola antivapore, isolante, ecc.) dalle elevatissime temperature d'esercizio della lampada e garantisce una chiusura a tenuta d'aria.

- Scatola da incasso per luci alogene e luci LED da incasso orientabili
- Antincendio e a tenuta d'aria
- Per soffitti a intercapedine coibentati
- Due tipi di elementi frontali
- Calotta di chiusura per l'inserimento di unità di alimentazione
- Prese a soffitto (DA) fino a Ø 86 mm
- Possibilità di incasso dall'alto e dal basso