

Productgegevensblad:

ThermoX® universele behuizing met mineraalvezelplaat

ThermoX®-inbouwbehuizing

- tijdbesparend, zonder plamuurwerk, evt. voegnaad sluiten
- plafondopening (DA) tot 86 mm mogelijk
- thermische vormvastheid tot 220 °C
- max. inbouwhoogte ZLS-lampen 65 mm, 230 V halogeenlampen 70 mm
- ZLS: max. 35 W met aluminium reflector, 20 W Cool-Beam / ZLS: max. 35 W met aluminium reflector (GU 10 sokkel), 20 W Cool-Beam
- halogeenlampen vermogen max. 35W met aluminium reflector (GU 10 sokkel) of 20W Cool Beam
- lampvermogen led max. 6,6 W



Artikelnummer: **9300-22**

EAN: 4013456470347

Verpakkingshoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 90 mm

Inbouwopening (wand/plafond) Ø: 120 mm

Montage / Installatie

Plaatdikte min.: 7 mm

Plaatdikte max.: 40 mm

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing: Zonder



Planningsgegevens

ThermoX®-inbouwbehuizing voor de inbouw van halogeenlampen en draaibare led-inbouwlampen in verschillende plafondconstructies. De behuizing beschermt het omliggende materiaal (dampscherm, isolatie enz.) tegen de zeer hoge werkingstemperaturen van de lamp en creëert een winddichte afsluiting.

- Inbouwbehuizing voor halogeenlampen (ZLS en 230 V)
- Voorkomt brand en is winddicht
- Voor geïsoleerde holle plafonds
- Twee verschillende types frontdelen
- Geïntegreerde sluitklep voor de doorgang van bedieningsapparatuur
- Plafonddoorvoeringen tot Ø 86 mm
- Inbouw langs boven en langs onder mogelijk