

Fiche technique du produit:

Boîtier universel ThermoX® avec plaque en fibres minérales

Boîtier d'encastrement ThermoX®

- gain de temps, sans spatulage, éventuellement colmatage des joints
- sortie de plafond jusqu'à 86 mm
- résistance à la déformation thermique jusqu'à 220 °C
- profondeur d'encastrement max. : luminaires BT 65 mm, luminaires halogènes 230 V HT 70 mm
- puissance de lampe BT de max. 35 W avec réflecteur AL, 20 W Cool Beam / puissance de lampe BT de max. 35 W avec réflecteur AL (socle GU 10), 20 W Cool Beam
- puissance de lampe halogène max. 35 W avec réflecteur AL (socle GU 10) / 20 W Cool-Beam
- puissance des lampes LED max. 6,6 W



Réf. d'article : **9300-22**

EAN: 4013456470347

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 90 mm

Ouverture d'installation (paroi/plafond) Ø: 120 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 7 mm

Épaisseur de plaque max.: 40 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: sans



Données de planification

Boîtier d'encastrement ThermoX® pour l'encastrement de luminaires halogènes et à LED pivotants dans différents types de plafonds. Le boîtier protège le matériel de construction (pare-vapeur, isolation, etc.) des températures de fonctionnement très élevées de la lampe et assure une fermeture hermétique.

- Boîtier d'encastrement pour luminaires halogènes (BT et HT)
- Préviens les incendies et hermétique
- Pour les plafonds creux isolés
- Deux types différents de coiffe avant
- Capuchon pour transformateur intégré
- Échappements de plafond jusqu'à Ø 86 mm
- Possibilité d'encastrement par le haut et par le bas