

## Scheda tecnica del prodotto:

### ThermoX® mascherine decorative

#### Scatola da incasso ThermoX®

- Metallo galvanizzato o verniciato alle polveri
- Solo per ambienti interni
- Diametro minimo della mascherina: 79 mm per prese a soffitto di Ø 68 e 75 mm
- Diametro minimo della mascherina: 86 mm con presa a soffitto Ø 82 mm



|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| <b>Numero Ordine:</b>             | <b>9301-02</b> |
| E-No:                             | 920829209      |
| EAN:                              | 4013456212411  |
| Imballaggio interno / Spedizione: | 1 / 10         |

#### Dimensioni / Forma

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Ø del prodotto: | 125 mm |
|-----------------|--------|

#### Montaggio / Installazione

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Tipo di montaggio: | HW (costruzione a secco/costruzione leggera) |
|--------------------|----------------------------------------------|

#### Sicurezza / Caratteristiche

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Applicazione speciale: | senza |
|------------------------|-------|



Istruzioni di montaggio

Scatola da incasso ThermoX® per l'installazione di luci alogene e LED da incasso in diversi tipi di soffitti. La scatola protegge il materiale circostante (pellicola antivapore, isolante, ecc.) dalle elevatissime temperature d'esercizio della lampada e garantisce una chiusura a tenuta d'aria.

- Scatola da incasso per luci alogene e luci LED da incasso orientabili
- Antincendio e a tenuta d'aria
- Per soffitti a intercapedine coibentati
- Due tipi di elementi frontali
- Calotta di chiusura per l'inserimento di unità di alimentazione
- Prese a soffitto (DA) fino a Ø 86 mm
- Possibilità di incasso dall'alto e dal basso