

Fiche technique du produit:

Collerettes de décoration ThermoX®

Boîtier d'encastrement ThermoX®

- métal avec traitement de surface galvanique ou revêtement par poudre
- uniquement pour l'intérieur
- diamètre minimum de la collerette de 79 mm pour un échappement de plafond de Ø 68 et 75 mm
- diamètre minimum de la collerette de 86 mm pour un échappement de plafond de Ø 82 mm

Collerette de décoration pour ThermoX DA 68/75 mm, chromé



Réf. d'article : **9301-02**

EAN: 4013456212411

Emballage intérieur / Expédition: 1 / 10

Dimensions / Forme

Ø du produit: 125 mm

Montage / Installation

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: sans

Boîtier d'encastrement ThermoX® pour l'encastrement de luminaires halogènes et à LED pivotants dans différents types de plafonds. Le boîtier protège le matériel de construction (pare-vapeur, isolation, etc.) des températures de fonctionnement très élevées de la lampe et assure une fermeture hermétique.

- Boîtier d'encastrement pour luminaires halogènes (BT et HT)
- Préviens les incendies et hermétique
- Pour les plafonds creux isolés
- Deux types différents de coiffe avant
- Capuchon pour transformateur intégré
- Échappements de plafond jusqu'à Ø 86 mm
- Possibilité d'encastrement par le haut et par le bas