

Produktdatenblatt:

ThermoX® Dekorblenden

Einbaugehäuse ThermoX®

- Metall mit galvanischer oder Pulver-Beschichtung
- Nur für den Innenbereich
- Minstdurchmesser der Leuchtenblende 79 mm bei Deckenauslass Ø 68 und 75 mm
- Minstdurchmesser der Leuchtenblende 86 mm bei Deckenauslass Ø 82 mm

Dekorblende für ThermoX DA 82 mm, weiß



Artikel-Nr.:	9301-11
E-Nr:	920829119
EAN:	4013456212589
Verpackung innen / Versand:	1 / 10

Maße / Form

Produkt Ø:	125 mm
------------	--------

Montage / Installation

Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)
-------------	--------------------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	ohne
----------------------	------



Montageanleitungen

ThermoX®-Einbaugehäuse für den Einbau von Halogen- und schwenkbaren LED-Einbauleuchten in unterschiedlichen Deckenkonstruktionen. Das Gehäuse schützt das umgebende Material (Dampfsperrefolie, Dämmung etc.) vor den sehr hohen Betriebstemperaturen der Lampe und erhält somit die luftdichte Ebene.

- Einbaugehäuse für Halogenleuchten und schwenkbaren LED-Einbauleuchten
- Brandvorbeugend und Erhalt der luftdichten Ebene
- Für gedämmte Hohldecken
- Zwei verschiedene Frontteil-Arten
- Integrierte Verschlussklappe für das Durchführen von Betriebsgeräten
- Deckenauslässe (DA) bis Ø 86 mm
- Einbau von oben und unten möglich