

Productgegevensblad:

ThermoX® decoratieve ringen

ThermoX®-inbouwbehuizing

- metaal met galvanische of poedercoating
- alleen voor binnen toepassing
- minimumdiameter van de afschermkap voor de lamp 79mm bij plafonddoorvoer met Ø 68 en 75 mm
- min. diameter van de sierplaat 86 mm bij doorvoer Ø 82 mm

Decorative panel for ThermoX CE 82 mm, white



Artikelnummer: **9301-11**

EAN: 4013456212589

Verpakking binnenkant / 1 / 10
Verpakkingshoeveelheid:

Afmetingen / Vorm

Product Ø: 125 mm

Montage / Installatie

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing: Zonder

ETIM Productklasse:

Toebehoren voor inbouwdoos/Behuizing voor wand-/plafondmontage

Type toebehoren: Overig

Toebehoren: Nee

Onderdeel:

Geschikt voor inbouwdoos: Nee

Geschikt voor centraaldoos: Nee

ThermoX®-inbouwbehuizing voor de inbouw van halogeenlampen en draaibare led-inbouwlampen in verschillende plafondconstructies. De behuizing beschermt het omliggende materiaal (dampscherm, isolatie enz.) tegen de zeer hoge werkingstemperaturen van de lamp en creëert een winddichte afsluiting.

- Inbouwbehuizing voor halogeenlampen (ZLS en 230 V)
- Voorkomt brand en is winddicht
- Voor geïsoleerde holle plafonds
- Twee verschillende types frontdelen
- Geïntegreerde transfovergrendelingsklep
- Plafonddoorvoeropeningen tot Ø 86 mm
- Inbouw langs boven en langs onder mogelijk