

Fiche technique du produit:

Collerette de décoration ThermoX®

Boîtier encastré ThermoX®

- Métal avec revêtement galvanique ou par poudre
- uniquement pour l'intérieur
- Diamètre minimum de la collerette de 79 mm pour un échappement de plafond de Ø 68 et 75 mm
- Diamètre minimum de la collerette de 86 mm pour un échappement de plafond de Ø 82 mm

Collerette de décoration pour ThermoX DA 82 mm, nickel mat (aspect inox)



Réf. d'article : **9301-13**

EAN: 4013456212916

Emballage intérieur / Expédition: 1 / 10

Groupe de prix: 160

Dimensions / Forme

Ø du produit: 125 mm

Montage / Installation

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: sans



Instructions de montage

Boîtier encastré ThermoX® pour l'encastrement de lampes halogène et de luminaires LED pivotables dans des différents types de plafonds. Le boîtier protège le matériel environnant (pare-vapeur, isolation etc.) de la chaleur produite par la lampe et produit une atmosphère étanche à l'air.

- Boîtier encastré pour luminaires halogènes et luminaires encastrés à LED orientables
- Prévention des incendies et maintien de l'étanchéité à l'air
- Pour plafonds creux isolés
- Deux types différents de coiffe avant
- Capuchon de fermeture intégré pour le passage des appareils de commande
- Échappements de plafond (EP) jusqu'à Ø 86 mm
- Possibilité d'encastrement par le haut et par le bas