

Scheda tecnica del prodotto:

Scatola da incasso ThermoX® LED

Scatola da incasso ThermoX® LED

- Per luci LED a incasso fisse e orientabili
- Labbro di tenuta su tutto il perimetro
- Conca di rotazione per l'orientamento delle luci

Numero Ordine:	9320-10
E-No:	920849509
EAN:	4013456544628
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

Profondità dei prodotti:	75 mm
Apertura di montaggio (parete/soffitto) Ø:	70 mm

Montaggio / Installazione

Tipo di montaggio:	HW (costruzione a secco/costruzione leggera)
--------------------	--

Sicurezza / Caratteristiche

Potenza assorbita nella scatola LED:	6.6 W
Applicazione speciale:	a tenuta d'aria

Scatola da incasso ThermoX® LED per installazione a tenuta d'aria di luci LED da incasso fisse e orientabili per diversi tipi di soffitti. La scatola protegge il materiale circostante (barriera al vapore, isolamento, ecc.) contro le alte temperature d'esercizio e le luci LED stesse dallo sporco creando una compartimentazione ermetica. Separando termicamente le luci dall'unità di alimentazione si ottiene una massima longevità.

- Per l'installazione in soffitti a intercapedine isolati
- installazione a posteriori dal basso
- montaggio della scatola interamente senza attrezzi
- garantisce un'installazione a tenuta d'aria
- La struttura della superficie posteriore assicura una gestione ottimale del calore
- tenuta duratura e sicura delle luci nella scatola



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione