

## Scheda tecnica del prodotto:

### Scatola da incasso ThermoX® LED

#### Scatola da incasso ThermoX® LED

- Per luci LED a incasso fisse e orientabili
- Labbro di tenuta su tutto il perimetro
- Conca di rotazione per l'orientamento delle luci

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>9320-11</b> |
| E-No:                 | 920849519      |
| EAN:                  | 4013456545779  |
| Spedizione:           | 10             |

#### Dimensioni / Forma

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Profondità dei prodotti:                   | 95 mm |
| Apertura di montaggio (parete/soffitto) Ø: | 70 mm |

#### Montaggio / Installazione

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Tipo di montaggio: | HW (costruzione a secco/costruzione leggera) |
|--------------------|----------------------------------------------|

#### Sicurezza / Caratteristiche

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Potenza assorbita nella scatola LED: | 9 W             |
| Applicazione speciale:               | a tenuta d'aria |

Scatola da incasso ThermoX® LED per installazione a tenuta d'aria di luci LED da incasso fisse e orientabili per diversi tipi di soffitti. La scatola protegge il materiale circostante (barriera al vapore, isolamento, ecc.) contro le alte temperature d'esercizio e le luci LED stesse dallo sporco creando una compartimentazione ermetica. Separando termicamente le luci dall'unità di alimentazione si ottiene una massima longevità.

- Per l'installazione in soffitti a intercapedine isolati
- installazione a posteriori dal basso
- montaggio della scatola interamente senza attrezzi
- garantisce un'installazione a tenuta d'aria
- La struttura della superficie posteriore assicura una gestione ottimale del calore
- tenuta duratura e sicura delle luci nella scatola



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione