

Productgegevensblad:

ThermoX® LED-behuizing

Inbouwbehuizing ThermoX® LED

- Voor starre en zwenkbare led-armaturen.
- Luchtdichte dichtings-lip rondom.
- Draaigoot voor het uitrichten van de armatuur.

Installation housing, for hollow ceiling installation.

Installation housing, designed as a recessed housing for front installation in insulated hollow ceilings, made of plastic, air-tight design in accordance with DIN 18015-5, for the installation of fixed and swivelling LED built-in luminaires.

Exit opening max. diameter 70 mm

(for square or rectangular cut-outs, diagonal max. 70 mm)

Light installation height max. 85 mm

Installation opening Ø 74 mm, depth 95 mm.

Lamp power max. 9 W



Artikelnummer: 9320-11

EAN: 4013456545779

Verpakkingshoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 95 mm

Inbouwopening (wand/plafond) Ø: 70 mm

Montage / Installatie

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Vermogensopname in behuizing LED: 9 W

Speciale toepassing: luchtdicht



Planningsgegevens

ETIM Productklasse:

Toebehoren voor inbouwdoos/Behuizing voor wand-/plafondmontage

Type toebehoren: Overig

Toebehoren: Nee

Onderdeel:

Geschikt voor inbouwdoos: Nee

Geschikt voor centraaldoos: Nee

ThermoX® LED-inbouwbehuizing voor een luchtdichte inbouw van vaste en draaibare LED-inbouwarmaturen in verschillende plafondconstructies. De behuizing beschermt het omgevende materiaal (dampscherm, isolatie enz.) tegen de hoge bedrijfstemperaturen en de LED-armatuur zelf tegen vuil, en zorgt voor een luchtdichte afsluiting. In combinatie met de thermische scheiding tussen armatuur en bedieningsapparaat wordt op die manier de maximale levensduur bereikt.

- Voor installatie in geïsoleerde holle plafonds
- Latere inbouw van onderuit
- Gereedschapsloze montage van de behuizing

Productgegevensblad:

- Gewaarborgd luchtdichte installatie
- Oppervlaktestructuur aan de achterzijde zorgt voor een optimaal warmtebeheer
- Speciaal genopte oppervlaktestructuur voor duurzame en betrouwbare bevestiging van de armatuur in de behuizing