

Produktdatenblatt:

ThermoX® LED Gehäuse

Einbaugehäuse ThermoX® LED

- Für starre und schwenkbare LED-Leuchten
- Umlaufende luftdichte Dichtlippe
- Schwenkmulde zum Ausrichten der Leuchte

Einbaugehäuse, für Hohldeckeninstallation.

Einbaugehäuse, Ausführung als Einbaugehäuse für den frontseitigen Einbau in gedämmten Hohldecken, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5, für den Einbau starrer und schwenkbarer LED-Einbauleuchten.

Auslassöffnung max. Durchmesser 81 mm

(bei quadratischem oder rechteckigem Ausschnitt Diagonale max. 81 mm)

Leuchteneinbauhöhe max. 85 mm

Einbauöffnung Ø 86 mm, Tiefe 95 mm.

Lampenleistung max. 10 W



Artikel-Nr.:	9320-21
E-Nr:	920849539
EAN:	4013456545717
Versand:	10

Maße / Form

Produkt Tiefe:	95 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Ø:	81 mm

Montage / Installation

Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)
-------------	--------------------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Leistungsaufnahme im Gehäuse LED:	10 W
Spezielle Anwendung:	luftdicht

ThermoX® LED Einbaugehäuse für den luftdichten Einbau starrer und schwenkbarer LED-Einbauleuchten in unterschiedlichen Deckenkonstruktionen. Das Gehäuse schützt das umgebende Material (Dampfsperrefolie, Dämmung etc.) vor den hohen Betriebstemperaturen sowie die LED-Leuchte selbst vor Verschmutzung und schafft einen luftdichten Abschluss. In Verbindung mit der thermischen Trennung zwischen Leuchte und Betriebsgerät wird so die maximale Lebensdauer erreicht.

- Für die Installation in gedämmten Hohldecken
- Nachträglicher Einbau von unten
- Werkzeuglose Montage des Gehäuses
- Garantiert luftdichte Installation
- Rückseitige Oberflächenstruktur sorgt für optimales Wärmemanagement
- Dauerhafter und sicherer Halt der Leuchte im Gehäuse



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten