

Productgegevensblad:

ThermoX® LED-behuizing

Inbouwbehuizing ThermoX® LED

- Voor starre en zwenkbare led-armaturen
- luchtdichte dichtingslip rondom
- Draaigoot voor het uitrusten van de armatuur

Installation housing, for hollow ceiling installation.

Installation housing, designed as an installation housing for front installation in insulated hollow ceilings, made of plastic, air-tight design in accordance with DIN 18015-5, for the installation of fixed and swivelling LED built-in luminaires.

Exit opening max. diameter 81 mm

(for square or rectangular cut-outs, diagonal max. 81 mm)

Light installation height max. 60 mm

Installation opening Ø 86 mm, depth 75 mm.

Lamp power max. 8 W



Artikelnummer: 9320-20

EAN: 4013456545762

Verpakkingshoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 75 mm

Inbouwopening (wand/plafond) Ø: 81 mm

Montage / Installatie

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Vermogensopname in behuizing LED: 8 W

Speciale toepassing: luchtdicht



Certificaten



Planningsgegevens

ThermoX® LED-inbouwbehuizing voor een luchtdichte inbouw van vaste en draaibare LED-inbouwarmaturen in verschillende plafondconstructies. De behuizing beschermt het omringende materiaal (dampwerende folie, isolatie, enz.) tegen de hoge bedrijfstemperaturen en de LED-armatuur zelf tegen verontreiniging en zorgt voor een luchtdichte afdichting. In combinatie met de thermische scheiding tussen armatuur en bedieningsapparaat wordt op die manier de maximale levensduur bereikt.

- Voor installatie in geïsoleerde holle plafonds
- Latere inbouw van onderuit
- Gereedschapsloze montage van de behuizing
- Gewaarborgd luchtdichte installatie
- Oppervlaktestructuur aan de achterzijde zorgt voor een optimaal warmtebeheer
- Speciaal genopte oppervlaktestructuur voor duurzame en betrouwbare bevestiging van de armatuur in de behuizing