

Fiche technique du produit:

Boîtier ThermoX® LED

Logement LED ThermoX®

- Pour luminaires à LED fixes et pivotants
- Lèvre périphérique d'étanchéité à l'air
- Cuvette pivotante pour l'alignement du luminaire

Boîtier encastré, pour installation dans des plafonds creux.

Boîtier encastré, modèle pour encastrement frontal dans des plafonds creux isolés, en plastique, modèle étanche à l'air selon la norme DIN 18015-5, pour l'installation de luminaires LED encastrés fixes et orientables.

Orifice de sortie diamètre max. 81 mm

(pour découpe carrée ou rectangulaire, diagonale max. 81 mm)

Hauteur d'encastrement du luminaire max. 85 mm

Ouverture d'installation Ø 86 mm, profondeur 95 mm.

Puissance de la lampe max. 10 W



Réf. d'article :	9320-21
E-No	920849539
EAN:	4013456545717
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	95 mm
Ouverture d'installation (paroi/plafond) Ø:	81 mm

Montage / Installation

Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)
------------------	---

Sécurité / Caractéristiques

Consommation électrique dans le boîtier LED:	10 W
Application spéciale:	étanche à l'air

Boîtier encastré ThermoX ® LED Boîtier encastré ThermoX ® LED pour l'encastrement étanche à l'air de luminaires encastrés LED fixes ou pivotants dans différentes constructions de plafond. Le boîtier protège le matériau environnant (film pare-vapeur, isolant, etc.) contre les températures de fonctionnement élevées et les luminaires à LED eux-mêmes de la saleté tout en créant une séparation étanche à l'air. La séparation thermique entre le luminaire et l'appareil de commande permet d'optimiser la durée de vie.

- Pour une installation dans des plafonds creux isolés
- Encastrement ultérieur par le bas
- Montage sans outil du boîtier
- Installation étanche à l'air garantie
- La structure de la surface arrière garantit une gestion thermique optimale
- Maintien sûr et durable du luminaire dans le boîtier



Instructions de montage



Certificats



Données de planification