

Productgegevensblad:

ThermoX® LED-behuizing

Inbouwbehuizing ThermoX® LED

- Voor starre en zwenkbare led-armaturen.
- Luchtdichte dichtings-lip rondom.
- Draaigoot voor het uitrusten van de armatuur.

Installation housing, for hollow ceiling installation.

Installation housing, designed as an installation housing for front installation in insulated hollow ceilings, made of plastic, air-tight design in accordance with DIN 18015-5, for the installation of fixed and swivelling LED built-in luminaires.

Exit opening max. diameter 81 mm

(for square or rectangular cut-outs, diagonal max. 81 mm)

Light installation height max. 85 mm

Installation opening Ø 86 mm, depth 95 mm.

Lamp power max. 10 W



Artikelnummer: 9320-21

EAN: 4013456545717

Verpakkingshoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 95 mm

Inbouwopening (wand/plafond) Ø: 81 mm

Montage / Installatie

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Vermogensopname in behuizing LED: 10 W

Speciale toepassing: luchtdicht



Planningsgegevens

ETIM Productklasse:

Toebehoren voor inbouwdoos/Behuizing voor wand-/plafondmontage

Type toebehoren: Overig

Toebehoren: Nee

Onderdeel:

Geschikt voor inbouwdoos: Nee

Geschikt voor centraaldoos: Nee

ThermoX® LED-inbouwbehuizing voor een luchtdichte inbouw van vaste en draaibare LED-inbouwarmaturen in verschillende plafondconstructies. De behuizing beschermt het omgevende materiaal (dampscherm, isolatie enz.) tegen de hoge bedrijfstemperaturen en de LED-armatuur zelf tegen vuil, en zorgt voor een luchtdichte afsluiting. In combinatie met de thermische scheiding tussen armatuur en bedieningsapparaat wordt op die manier de maximale levensduur bereikt.

- Voor installatie in geïsoleerde holle plafonds
- Latere inbouw van onderuit
- Gereedschapsloze montage van de behuizing

Productgegevensblad:

- Gewaarborgd luchtdichte installatie
- Oppervlaktestructuur aan de achterzijde zorgt voor een optimaal warmtebeheer
- Speciaal genopte oppervlaktestructuur voor duurzame en betrouwbare bevestiging van de armatuur in de behuizing