

Fiche technique du produit:

Boîtier d'encastrement AGRO ThermoX® Lite 230x170x65

Boîtier d'encastrement AGRO ThermoX® Lite

- Introductions de gaine M20 et M25 préperçées
- Essayés avec les projecteurs à LED les plus courants
- Pour les plafonds et plafonds suspendus avec ou sans isolation
- Catégorie de réaction au feu A2-s1, d0, applicable comme protection préventive anti-incendie
- Boîtier encastrable fermé, malgré la présence d'introductions de gaine



Réf. d'article : **9340-04**

E-No 372912339

EAN: 7611614437279

Expédition: 5

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 230 mm

Largeur du produit: 170 mm

Profondeur du produit: 65 mm

Ouverture d'installation (paroi/plafond)
longueur: 195 mm

Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/
plafond): 135 mm

Ouverture d'installation (pour appareils)
largeur: 140 mm

Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø: 195x135 mm



Données de planification

Montage / Installation

Type de montage: HW (construction sèche/construction
légère)

Épaisseur de paroi min.: 15 mm

Épaisseur de paroi max.: 15 mm

La nouvelle ligne de produits ThermoX® Lite est conçue comme un boîtier résistant à la température pour les luminaires encastrés. Grâce à ses entrées de tube à enfoncer, elle est unique sur le marché du plâtre armé de fibres. Cette série a été conçue et testée pour l'installation flexible de luminaires fixes et orientables à différentes profondeurs d'encastrement, afin d'obtenir une durée de vie maximale.

- Pour l'installation dans différentes structures de plafond
- Introductions de tuyaux à enfoncer M20 & M25
- Pour les luminaires et les encastresments de toutes sortes