

Produktdatenblatt:

Abstandhalter

Abstandhalter

- Für die Installation in gedämmten Hohldecken
- Nachträglicher Einbau von unten
- Werkzeuglose Montage
- Für Installationsöffnungen Ø 68 – 80 mm
- Höhe von 100 – 40 mm einstellbar

Abstandhalter, für Hohldeckeninstallation.

Ausführung als Abstandhalter für den frontseitigen und nachträglichen Einbau in gedämmten Hohldecken, aus Kunststoff, für den Einbau aller gängigen Leuchtmittel NV / HV / LED

Auslassöffnung min. Ø68 mm; max. Ø 80 mm;

bei quadratischem oder rechteckigem Ausschnitt Diagonale min. 68 mm; max. 80 mm;

Gehäuseeinbauhöhe max. 95 mm

Einbauöffnungen Ø 68-80 mm, Installationsöffnungen Ø 68-80 mm, Tiefe 100-40 mm einstellbar.

Lampenleistung max. 20 W



Planungsdaten

Artikel-Nr.: **9310-10**

E-Nr: 920845209

EAN: 4013456551091

Versand: 10

Maße / Form

Einbauöffnung (Wand/Decke) Ø: 80 mm

Abstandhalter für den Einbau von schwenkbaren Halogen- und LED-Einbauleuchten in verschiedene Deckenkonstruktionen. Das Gehäuse stellt den nötigen Abstand zwischen der Leuchte und dem umgebenden Material sicher. Materialien, wie z. B. Dampfsperre und Dämmung, werden so wirksam vor den hohen Betriebstemperaturen der Leuchte geschützt. Diese Schutzmassnahme lässt sich sowohl bei Neubauten als auch nachträglich im Bestand realisieren. Das Gehäuse ist für Einbaudurchmesser zwischen 68 und 80 mm geeignet und lässt sich an unterschiedliche Einbauhöhen von 40 bis 100 mm anpassen. Der Abstandhalter steht nach der Installation sicher auf der Beplankung. Dadurch bleibt der Einbaudurchmesser vollständig erhalten und ein fester Halt wird gewährleistet.

- Einbau in Öffnungen Ø 68 – 80 mm
- Maximale Flexibilität: Einbauhöhe zwischen 100 – 40 mm
- Unabhängig vom Beplankungsmaterial und der Beplankungsstärke
- Fester Halt durch Installation auf der Decke
- Einsatz bei allen gängigen Leuchtmitteln NV / HV / LED