

## Scheda tecnica del prodotto:

### Distanziatore

#### Distanziatore

- Per l'installazione in soffitti a intercapedine isolati
- Installazione a posteriori dal basso
- Montaggio senza attrezzi
- Per aperture di installazione Ø 68 - 80 mm
- Altezza regolabile da 100 a 40 mm

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>9310-10</b> |
| E-No:                 | 920845209      |
| EAN:                  | 4013456551091  |
| Spedizione:           | 10             |

#### Dimensioni / Forma

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Apertura di montaggio (parete/soffitto) Ø: | 80 mm |
|--------------------------------------------|-------|

Distanziatore per l'installazione di apparecchi da incasso orientabili alogeni e LED in varie costruzioni a soffitto. La custodia garantisce la necessaria distanza tra l'apparecchio e il materiale circostante. Materiali come le barriere di vapore e l'isolamento sono così efficacemente protetti dalle alte temperature di esercizio dell'apparecchio. Questa misura di protezione può essere attuata sia in edifici nuovi che in edifici esistenti. La custodia è adatta a diametri di installazione compresi fra 68 e 80 mm e può essere adattata a diverse altezze di installazione da 40 a 100 mm. Dopo l'installazione, il distanziatore si posiziona in modo sicuro sul tavolato. Di conseguenza, il diametro di installazione rimane completamente intatto e la tenuta è garantita.

- Installazione in aperture Ø 68 - 80 mm
- Massima flessibilità: altezza di installazione compresa tra 100 e 40 mm
- Indipendentemente dal materiale e dallo spessore del rivestimento
- Tenuta salda grazie all'installazione sul soffitto
- Utilizzabile con tutte le comuni lampadine a basso e ad alto voltaggio e a LED



Dati di pianificazione