

Productgegevensblad:

Afstandhouder

Afstandshouder

- voor inbouw in geïsoleerde holle plafonds
- Latere inbouw van onderuit
- gereedschapsloze montage
- voor inbouwopeningen Ø 68 - 80 mm
- In hoogte verstelbaar van 100 - 40 mm

Spacer, for hollow ceiling installation.

Designed as a spacer for front and retrofit installation in insulated hollow ceilings, made of plastic, for the installation of all common NV / HV / LED lamps.

Exit opening min. Ø68 mm; max. Ø 80 mm;

for square or rectangular cut-outs, diagonal min. 68 mm; max. 80 mm;

Housing installation height max. 95 mm

Installation openings Ø 68-80 mm, installation openings Ø 68-80 mm, depth 100-40 mm adjustable.

Lamp power max. 20 W



Artikelnummer:  **9310-10**

EAN: 4013456551091

Verpakkinghoeveelheid: 10



Planningsgegevens

Afmetingen / Vorm

Inbouwopening (wand/plafond) Ø: 80 mm

Afstandhouder voor de inbouw van draaibare halogeen- en LED-inbouwarmaturen in diverse plafondinstallaties. De behuizing zorgt voor de nodige afstand tussen de armatuur en het omringende materiaal. Materialen als dampscherm en isolatie worden zo effectief beschermd tegen de hoge bedrijfstemperaturen van de armatuur. Deze beschermingsmaatregel kan zowel in nieuwe gebouwen als achteraf in bestaande gebouwen worden toegepast. De behuizing is geschikt voor installatiediameters tussen 68 en 80 mm en kan worden aangepast aan verschillende installatiehoogten van 40 tot 100 mm. De afstandhouder staat na de installatie stevig op de beplanking. Dit zorgt ervoor dat de diameter van de installatie volledig behouden blijft en dat een stevige houvast gegarandeerd is.

- Inbouwopening Ø 68 - 80 mm
- Maximale flexibiliteit: montagehoogte tussen 100 - 40 mm
- Onafhankelijk van het plankmateriaal en de plankdikte
- Stevige houvast door installatie op het plafond
- Te gebruiken met alle gangbare lampen NV / HV / LED