

Fiche technique du produit:

Système de cloisonnement de pénétration de plafond DS 90 / 120 mm

Systèmes de cloisonnement DS 90 / 120 mm et DS 90 / 74 mm

- Pour plafonds pare-feu EI30 – EI90
- Montage rapide sans colmatage
- Montage depuis le haut
- Pour cloisonnement étanche à la fumée

Système de cloison de plafond de protection anti-incendie EI30-EI90 pour plafonds anti-incendie selon EN 1366-3/DIN 4102-9, Cloisonnement coupe-feu sous forme de système de cloison de plafond pour un encastrement dans des plafonds anti-incendie en béton ou en béton cellulaire, composé d'une douille de montage séparable avec protection des bords formant une couche isolante et d'un système de cloisonnement de boîtiers, utilisation pour un encastrement sur le dessus du plafond, pour les passages de câbles et de conduits dans les plafonds anti-incendie EI90, Ouverture d'installation Ø 150 mm, pour tubes d'installation électrique 16 mm-63 mm, pour câbles jusqu'à Ø 29 mm max., affectation du mélange, faisceaux de câbles et de tuyaux jusqu'à Ø 74 mm max., surface d'ouverture = 0,0043 m²

Certificat d'aptitude à l'emploi : homologation DIBt Z.19.53-2188,



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Réf. d'article :  **9459-06**

E-No 121819048

EAN: 4013456544703

Dimensions / Forme

Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø: 150 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: M50

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: protection anti-incendie

Homologations / Certifications

classe de résistance au feu: EI 90

Homologation DIBt: Z-19.53-2188

Homologation ETA: ETA-14/0159

Les systèmes de cloisonnement KAISER DS 90 / 120 mm ET DS 90 74 mm garantisse la conservation de la classe de résistance au feu des plafonds EI30-EI90. Pour garantir l'étanchéité au gas de fumée et auf feu, il faut sceller les passages de lignes et tubes d'installation à travers de plafonds en béton ou en béton poreux dans la même classe de résistance au feu que le plafond pare-feu même. Le système de cloisonnement DS 90 garantit un scellement simple, rapide et fiable.

- Cloisonnement anti-feu sûr, visible et certifié
- Élément d'étanchéité spécifique pour les pénétrations de plafond
- Obturation autonome sans colmatage
- Rajout sans démolition

Fiche technique du produit:

- Approprié pour le passage d'un ensemble de câbles et de tubes
- Montage facile et rapide depuis le haut