

Fiche technique du produit:

Coffrage pour DS 90 / 74 mm

Systèmes de cloisonnement DS 90 / 120 mm et DS 90 / 74 mm

- Pour ouvertures de passage précises
- Adapté pour un système de cloisonnement de pénétration de plafond DS 90 / 74 mm
- Pour épaisseurs de plafond 150 à 300 mm

Corps de coffrage pour la protection anti-incendie pour le système de cloison de plafond 74 mm, corps de coffrage pour la protection anti-incendie pour le système de cloison de plafond pour une installation préparatoire dans les plafonds en béton, crée une ouverture adaptée pour le montage du système de cloison de plafond dans les plafonds en béton lors du bétonnage, pour des épaisseurs de plafond de 150-300 mm, diamètre Ø 100 mm



Réf. d'article :  **9473-95**

E-No 121819058

EAN: 4013456544925

Expédition: 8

Dimensions / Forme

Ø du produit: 100 mm

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: protection anti-incendie

Les systèmes de cloisonnement KAISER DS 90 / 120 mm ET DS 90 74 mm garantisse la conservation de la classe de résistance au feu des plafonds EI30-EI90. Pour garantir l'étanchéité au gas de fumée et auf feu, il faut sceller les passages de lignes et tubes d'installation à travers de plafonds en béton ou en béton poreux dans la même classe de résistance au feu que le plafond pare-feu même. Le système de cloisonnement DS 90 garantit un scellement simple, rapide et fiable.

- Cloisonnement anti-feu sûr, visible et certifié
- Élément d'étanchéité spécifique pour les pénétrations de plafond
- Obturation autonome sans colmatage
- Rajout sans démolition
- Approprié pour le passage d'un ensemble de câbles et de tubes
- Montage facile et rapide depuis le haut



Instructions de montage



Données de planification