

Productgegevensblad:

Brandwerende plafonddoorvoering DS 90 / 120 mm

Brandwerende plafonddoorvoering DS 90 / 120 mm en DS 90 / 74 mm

- voor brandwerende plafonds EI30 – EI90
- snelle montage zonder plamuren
- plaatsing vanaf de bovenzijde van het plafond
- zorgt voor een rookdichte afsluiting van de ruimte

Fire protection ceiling seal system EI30-EI90 for fire protection ceilings in accordance with EN 1366-3/DIN 4102-9, Fire sealing in the form of a ceiling seal system for installation in fire protection ceilings made of concrete or cellular concrete, consisting of a separable mounting sleeve with insulating edge protection and box partition system, for installation on the upper ceiling surface, for electric cable and conduit feed-throughs in EI90 fire protection ceilings, Installation opening Ø 150 mm, for electrical installation pipes 16 mm-63 mm, for electric cables up to max. Ø 29 mm, mixed population (mixed configuration), cable and pipe bundles up to max. Ø 74 mm, opening area = 0.0043 m² Proof of usability: DIBt approval Z.19.53-2188,



Artikelnummer: 9459-06

EAN: 4013456544703

Afmetingen / Vorm

Deksel voor doos/behuizing/kast Ø: 150 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Voor buis Ø: M50

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing: Brandbeveiliging

Keuringen / Certificeringen

Brandwerendheidsklasse: EI 90

Goedkeuring DIBT: Z-19.53-2188

ETA-goedkeuring: ETA-14/0159



Certificaten



Planningsgegevens

De KAISER brandwerende plafonddoorvoering DS 90 / 120 mm en DS 90 / 74 mm garanderen het behoud van de brandwerendheidsklasse van het plafond van EI30 - EI90. Om de verspreiding van vuur en rookgassen doeltreffend te voorkomen bij doorvoering van leidingen en elektrische installatiebuizen door plafonds van beton of cellenbeton, moeten deze in dezelfde brandwerendheidsklasse als het plafond brandveilig worden afgesloten. Dit wordt eenvoudig, snel en betrouwbaar gewaarborgd door de plafondafschermingssystemen DS 90.

- Veilige, zichtbare en gecertificeerde brandscheidingsschotten
- Afscherming speciaal voor plafonddoorvoeren
- Voegen en spleten worden vanzelf gedicht zonder plamuren of aansmeren
- Plaatsing achteraf zonder schade
- Ook voor een gecombineerde installatie van kabel- en buisbundels
- Eenvoudige en snelle montage van bovenaf