

Fiche technique du produit:

Bloc de réservation

Systèmes de cloisonnement DS 90 / 120 mm et DS 90 / 74 mm

- pour ouvertures de passage précises
- pour systèmes de cloisonnement pour plafonds DS 90 / 120 mm
- pour épaisseurs de plafond 150 - 300 mm

Corps de coffrage pour système de cloison de plafond 120 mm, corps de coffrage pour système de cloison de plafond protection anti-incendie pour installation préparatoire dans les plafonds en béton, crée une ouverture adaptée pour le montage du système de cloison de plafond dans les plafonds en béton lors du bétonnage, pour des épaisseurs de plafond de 150 à 300 mm, diamètre Ø 150 mm



Réf. d'article : **9473-96**

EAN: 4013456544932

Expédition: 6

Groupe de prix: 192

Dimensions / Forme

Ø du produit: 150 mm

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: protection anti-incendie



Instructions de montage



Données de planification

Les systèmes de cloisonnement KAISER DS 90 / 120 mm ET DS 90 74 mm garantisse la conservation de la classe de résistance au feu des plafonds EI30-EI90. Pour garantir l'étanchéité au gas de fumée et auf feu, il faut sceller les passages de lignes et tubes d'installation à travers de plafonds en béton ou en béton poreux dans la même classe de résistance au feu que le plafond pare-feu même. Le système de cloisonnement DS 90 garantit un scellement simple, rapide et fiable.

- Cloisonnement anti-feu sûr, visible et certifié
- Cloisonnement pare-feu pour plafonds
- Obturation autonome sans colmatage
- Rajout de câbles sans dégâts
- Approprié pour le passage d'un ensemble de câbles et de tubes
- Montage facile et rapide depuis le haut