

Produktdatenblatt:

Schalungskörper für DS 90 / 120 mm

Deckenschott System DS 90 / 120 mm und DS 90 / 74 mm

- schafft passende Bauteilöffnungen
- passend für Deckenschott System DS 90 / 120 mm
- für Deckenstärken 150 - 300 mm

Brandschutz Schalungskörper für das Deckenschott System 120 mm, Schalungskörper für Brandschutz Deckenschott System zur vorbereitenden Installation in Betondecken, Schafft passende Bauteilöffnung für die Montage des Deckenschott Systems in Betondecken beim betonieren, für Deckenstärken 150-300 mm, Durchmesser Ø 150 mm



Artikel-Nr.: **9473-96**

EAN: 4013456544932

Versand: 6

Maße / Form

Produkt Ø: 150 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: Brandschutz



Planungsdaten

KAISER Deckenschott Systeme DS 90 / 120 mm und DS 90 / 74 mm gewährleisten den sicheren Erhalt der Feuerwiderstandsklasse der Decke von EI30-EI90. Um die Weiterleitung von Feuer und Rauchgasen bei Durchführungen von Leitungen und Elektroinstallationsrohren durch Beton- oder Porenbetondecken wirkungsvoll zu verhindern, müssen diese in der selben Feuerwiderstandsklasse wie die Decke brandschutztechnisch verschlossen werden. Dies wird durch die Deckenschott Systeme DS 90 einfach, schnell und sicher gewährleistet.

- Sichere, sichtbare, zertifizierte Brandabschottung
- Abschottung speziell für Deckendurchführungen
- Selbstständiges Abdichten ohne Spachteln und Schmieren
- Zerstörungsfreie Nachbelegung
- Auch für Mischbelegung von Leitungs- und Rohrbündeln
- Einfache und schnelle Montage von oben