

Productgegevensblad:

Bekisting

Brandwerende plafonddoorvoering DS 90 / 120 mm en DS 90 / 74 mm

- creëert passende inbouwopeningen
- geschikt voor plafondafschermingssysteem DS 90 / 120 mm
- voor plafonddikte 150 – 300 mm

Fire protection formwork unit for the ceiling seal system 120 mm, formwork unit for fire protection ceiling seal system for preparatory installation in concrete ceilings, creates suitable component opening for mounting the ceiling seal system in concrete ceilings during concreting, for ceiling thicknesses 150-300 mm, diameter Ø 150 mm



Artikelnummer: **9473-96**

EAN: 4013456544932

Verpakkingshoeveelheid: 6

Afmetingen / Vorm

Product Ø: 150 mm

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing: Brandbeveiliging



Planningsgegevens

De KAISER brandwerende plafonddoorvoering DS 90 / 120 mm en DS 90 / 74 mm garanderen het behoud van de brandwerendheidsklasse van het plafond van EI30 - EI90. Om de verspreiding van vuur en rookgassen doeltreffend te voorkomen bij doorvoering van leidingen en elektrische installatiebuizen door plafonds van beton of cellenbeton, moeten deze in dezelfde brandwerendheidsklasse als het plafond brandveilig worden afgesloten. Dit wordt eenvoudig, snel en betrouwbaar gewaarborgd door de plafondafschermingssystemen DS 90.

- Veilige, zichtbare en gecertificeerde brandscheidingsschotten
- Afscherming speciaal voor plafonddoorvoeren
- Voegen en spleten worden vanzelf gedicht zonder plamuren of aansmeren
- Plaatsing achteraf zonder schade
- Ook voor een gecombineerde installatie van kabel- en buisbundels
- Eenvoudige en snelle montage van bovenaf