

## Fiche technique du produit:

# Système de cloisonnement pour boîtiers DS 90 / 120 mm

## Système de cloisonnement pour boîtiers DS 90 / 120 mm

- pour les parois de protection incendie EI90
- Fixation par des vis à éclisse FX<sup>4</sup>
- insert d'étanchéité intégré
- Assure l'étanchéité à la fumée froide
- Durabilité permanente du matériau

Protection anti-incendie Passage de câbles EI90 pour parois de protection anti-incendie selon EN 1366-3/DIN 4102-9, cloisonnement coupe-feu dans la version système de cloisonnement de boîtes, pour parois de protection anti-incendie légères selon DIN 4102, murs en maçonnerie selon DIN 1053 et murs en béton selon DIN 1045, composé d'un vérin de cloison en matériau formant une couche isolante et d'un insert étanche en deux parties, fixation à l'aide de vis d'attache, pour passages de câbles et de conduits ainsi que pour entrées de conduits et de câbles dans des parois de protection anti-incendie EI90, Ouverture d'installation Ø 120 mm dans les parois creuses ou Ø 150 mm dans les parois massives, pour les tuyaux d'installation électrique individuels de 16 mm à 63 mm, pour les câbles jusqu'à Ø 29 mm max., les faisceaux de câbles et de tuyaux jusqu'à Ø 74 mm max., surface d'ouverture = 0,0043 m<sup>2</sup>  
Certificat d'aptitude à l'emploi : homologation DIBt Z.19.53-2188, avec fonction d'insonorisation jusqu'à un indice d'insonorisation de 77 dB



Instructions de montage



Certificats



Informations techniques



Données de planification

Réf. d'article : **9459-04**

EAN: 4013456537156

Expédition: 4

Groupe de prix: 191

### Dimensions / Forme

Ø du trou de perçage/fraisage: 120 mm

### Montage / Installation

Épaisseur de paroi min.: 100 mm

### Sécurité / Caractéristiques

Paroi d'insonorisation jusqu'à: 72

Application spéciale: protection anti-incendie

Isolation acoustique: Oui

### Homologations / Certifications

classe de résistance au feu: EI 90

Homologation DIBt: Z-19.53-2188

Homologation ETA: ETA-14/0159

Le système de cloisonnement DS 90 / 120 mm ouvre un champ d'application plus grand dans le secteur de la protection incendie au niveau de la construction. Un diamètre plus grand permet le passage d'un nombre plus important de câbles ou de tubes d'installation. Le système permet aussi l'introduction de câbles et de tubes au travers du même cloisonnement. Ceci permet une application du système dans toutes les branches

## Fiche technique du produit:

de la domotique. Une installation subséquente sans endommagement du système est possible grâce au choix des matériaux. Les boulons d'éclisse permettent un montage vite et fiable.

- Cloisonnement anti-feu sûr, visible et certifié
- Cloisonnement pour passages de parois
- Etanchéité automatique des joints et des goussets
- Rajout de câbles sans dégâts
- Approprié pour le passage d'un ensemble de câbles et de tubes