

Productgegevensblad:

Brandwerende plafonddoorvoering DS 90 / 74 mm

Brandwerende plafonddoorvoering DS 90 / 120 mm en DS 90 / 74 mm

- voor brandwerende plafonds EI30 – EI90
- snelle montage zonder plamuren
- plaatsing vanaf de bovenzijde van het plafond
- zorgt voor een rookdichte afsluiting van de ruimte

Fire protection ceiling seal system EI30-EI90 for fire protection ceilings in accordance with EN 1366-3/DIN 4102-9, Fire sealing in the form of a ceiling seal system for installation in fire protection ceilings made of concrete or cellular concrete, consisting of a separable mounting sleeve with insulating edge protection and box seal system, application for installation on the upper ceiling surface, for electric cable and conduit feed-throughs in EI90 fire protection ceilings, Installation opening Ø 100 mm, for electrical installation pipes 16 mm-40 mm, for mixed population (mixed configuration) and cable bundles with an electric cable diameter of up to max. Ø 15 mm, single electric cable max. Ø 21 mm, cable and pipe bundles up to max. Ø 40 mm, opening area = 0.00126 m²

Proof of usability: DIBt approval Z.19.53-2189,



Artikelnummer: **9459-05**

EAN: 4013456544697

Verpakking binnenkant / 1 / 12
Verpakkingshoeveelheid:

Afmetingen / Vorm

Deksel voor doos/behuizing/kast Ø: 100 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Voor buis Ø: 40 mm

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing: Brandbeveiliging

Keuringen / Certificeringen

Brandwerendheidsklasse: EI 90

Goedkeuring DIBT: Z-19.53-2189

ETA-goedkeuring: ETA-14/0159



Certificaten



Planningsgegevens

De KAISER brandwerende plafonddoorvoering DS 90 / 120 mm en DS 90 / 74 mm garanderen het behoud van de brandwerendheidsklasse van het plafond van EI30 - EI90. Om de verspreiding van vuur en rookgassen doeltreffend te voorkomen bij doorvoering van leidingen en elektrische installatiebuizen door plafonds van beton of cellenbeton, moeten deze in dezelfde brandwerendheidsklasse als het plafond brandveilig worden afgesloten. Dit wordt eenvoudig, snel en betrouwbaar gewaarborgd door de plafondafschermingsystemen DS 90.

- Veilige, zichtbare en gecertificeerde brandscheidingsschotten
- Afscherming speciaal voor plafonddoorvoeren
- Voegen en spleten worden vanzelf gedicht zonder plamuren of aansmeren
- Plaatsing achteraf zonder schade

Productgegevensblad:

- Ook voor een gecombineerde installatie van kabel- en buisbundels
- Eenvoudige en snelle montage van bovenaf