

Fiche technique du produit:

Système de cloisonnement de pénétration de plafond résistant au feu DS 90 / 74 mm

Système de cloisonnement de pénétration de plafond résistant au feu DS 90 / 120 mm et DS 90 / 74 mm

- pour des plafonds coupe-feu EI30 - EI90
- installation aisée sans remplissage
- installation sur la partie supérieure du plafond
- crée un cloisonnement de l'espace étanche à la fumée

Système de cloison de plafond de protection anti-incendie EI30-EI90 pour plafonds anti-incendie selon EN 1366-3/DIN 4102-9, Cloisonnement coupe-feu sous forme de système de cloison de plafond pour un encastrement dans des plafonds anti-incendie en béton ou en béton cellulaire, composé d'une douille de montage séparable avec protection des bords formant une couche isolante et d'un système de cloisonnement de boîtiers, utilisation pour un encastrement sur le dessus du plafond, pour le passage de câbles et de conduits dans des plafonds anti-incendie EI90, Ouverture d'installation Ø 100 mm, pour tubes d'installation électrique 16 mm-40 mm, en cas d'affectation du mélange et de faisceaux de câbles, diamètre des câbles jusqu'à Ø 15 mm max., câble individuel Ø 21 mm max., faisceaux de câbles et de tuyaux jusqu'à Ø 40 mm max., surface d'ouverture = 0,00126 m²

Certificat d'aptitude à l'emploi : homologation DIBt Z.19.53-2189,



Certificats



Données de planification

Réf. d'article : 9459-05

EAN: 4013456544697

Emballage intérieur / Expédition: 1 / 12

Dimensions / Forme

Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø: 100 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 40 mm

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: protection anti-incendie

Homologations / Certifications

classe de résistance au feu: EI 90

Homologation DIBT: Z-19.53-2189

Homologation ETA: ETA-14/0159

Les systèmes de cloisonnement de pénétration de plafond résistant au feu KAISER DS 90 / 120 mm et DS 90 / 74 mm garantissent que le plafond conserve la classe de résistance au feu EI30-EI90. Pour empêcher efficacement la propagation de l'incendie et des gaz de combustion par le biais des pénétrations de câble et des tubes d'installation électrique dans les plafonds en béton ou béton cellulaire, leur élément coupe-feu doit avoir la même classe de résistance au feu que le plafond. Le système de cloisonnement de pénétration de plafond DS 90 accomplit cela facilement, rapidement et de manière fiable.

Fiche technique du produit:

- Cloisonnement coupe-feu sûr, visible et certifié
- Élément d'étanchéité spécifique pour les pénétrations de plafond
- Étanchéisation automatique sans remplissage ni enduit
- Rajout sans démolition
- Également pour l'occupation mixte par des torons de câbles et de tubes
- Installation facile et rapide depuis le haut