

Scheda tecnica del prodotto:

Compartimentazione per scatole sistema DS 90/120 mm

Compartimentazione per scatole sistema DS 90/120 mm

- Per pareti antincendio EI30-EI90
- Per pareti antincendio in strutture a telaio in legno EI30-EI90
- Fissaggio mediante bulloni per stecca FX4
- Guarnizione integrata
- Sigilla lo spazio dal lato del fumo (tenuta al fumo freddo)
- Inalterabilità a lungo termine del materiale



Numero Ordine:	9459-04
E-No:	121819018
EAN:	4013456537156
Spedizione:	4

Dimensioni / Forma

Ø foro/foratura:	120 mm
------------------	--------

Montaggio / Installazione

Spessore della parete min.:	100 mm
-----------------------------	--------

Sicurezza / Caratteristiche

Barriere antirumore fino a:	72
Applicazione speciale:	Protezione antincendio
Insonorizzazione:	Sì

Omologazioni / Certificazioni

Classe di resistenza al fuoco:	EI 90
Omologazione DIBT:	Z-19.53-2188
Omologazione ETA:	ETA-14/0159

Il sistema di compartimentazione DS 90 / 120 mm offre un altro più ampio campo d'applicazioni per quanto riguarda la protezione antincendio a livello dell'edilizia. Il diametro più grande permette l'introduzione di una quantità più grande di cavi e tubi d'installazione anziché dei diametri più grandi. E' anche possibile introdurre dei tubi e dei cavi attraverso la stessa compartimentazione. La compartimentazione DS 90 / 120 si applica in tutti gli ambiti della tecnica edilizia. Dato che non si utilizzino altri materiali, è possibile eseguire dei complementi senza distruggere il completo. Il fissaggio mediante bulloni per stecca permette un montaggio facile e sicuro.

- Compartimentazione antincendio sicura, visibile e certificata
- Compartimentazione di passaggio di muri
- Sigillatura autonoma di giunte e gheroni senza necessità di stuccare
- Installazione successiva senza danni
- Anche per introduzioni di cavi e tubi
- Per pareti antincendio in strutture a telaio in legno EI30-EI90



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione