

Fiche technique du produit:

Système de cloisonnement de câbles résistant au feu DS 90 / 120 mm

Système de cloisonnement de câbles résistant au feu DS 90 / 120 mm

- pour les cloisons coupe-feu EI90
- fixation par des vis à éclisses FX⁴ éprouvées
- avec joint intégré
- garantit la fermeture spatiale contre la fumée (isole de la fumée froide)
- durabilité permanente du matériau

Protection anti-incendie Passage de câbles EI90 pour parois de protection anti-incendie selon EN 1366-3/DIN 4102-9, cloisonnement coupe-feu dans la version système de cloisonnement de boîtes, pour parois de protection anti-incendie légères selon DIN 4102, murs en maçonnerie selon DIN 1053 et murs en béton selon DIN 1045, composé d'un vérin de cloison en matériau formant une couche isolante et d'un insert étanche en deux parties, fixation à l'aide de vis d'attache, pour passages de câbles et de conduits ainsi que pour entrées de conduits et de câbles dans des parois de protection anti-incendie EI90, Ouverture d'installation Ø 120 mm dans les parois creuses ou Ø 150 mm dans les parois massives, pour les tuyaux d'installation électrique individuels de 16 mm à 63 mm, pour les câbles jusqu'à Ø 29 mm max., les faisceaux de câbles et de tuyaux jusqu'à Ø 74 mm max., surface d'ouverture = 0,0043 m²

Certificat d'aptitude à l'emploi : homologation DIBt Z.19.53-2188, avec fonction d'insonorisation jusqu'à un indice d'insonorisation de 77 dB



Certificats



Données de planification

Réf. d'article : **9459-04**

EAN: 4013456537156

Expédition: 4

Dimensions / Forme

Ø du trou de perçage/fraisage: 120 mm

Montage / Installation

Épaisseur de paroi min.: 100 mm

Sécurité / Caractéristiques

Paroi d'insonorisation jusqu'à: 72

Application spéciale: protection anti-incendie

Isolation acoustique: Oui

Homologations / Certifications

classe de résistance au feu: EI 90

Homologation DIBt: Z-19.53-2188

Homologation ETA: ETA-14/0159

Le système de cloisonnement de câbles résistant au feu DS 90 / 120 mm couvre un domaine d'application plus vaste dans la protection des constructions contre l'incendie. Le diamètre supérieur a permis notamment d'utiliser un nombre plus important de câbles et de tubes pour installation électrique et aussi des éléments d'un plus grand diamètre. Avec ce système, il est également possible de combiner l'installation de tubes et de câbles. De plus, l'occupation complète, comme avec le modèle DS 90 / 74 mm, permet

Fiche technique du produit:

l'utilisation du système dans tous les domaines de la construction. Comme aucun matériau supplémentaire n'est utilisé, une rénovation sans démolition est également possible. La fixation par vis FX4 éprouvée permet une installation nette, sûre et sans danger.

- Cloisonnement coupe-feu sûr, visible et certifié
- Cloisonnement pour les passages à travers la cloison
- Étanchéité automatique des joints et des écoinçons sans spatulage ni enduction
- Rajout sans démolition
- Également pour l'occupation mixte par des torons de câbles et de tubes