

Fiche technique du produit:

Système de cloisonnement de boîtier DS 90 / 74 mm

Système de cloisonnement de boîtier DS 90 / 74 mm

- pour les parois de protection incendie EI90
- pour introduction dans ou passage au travers de parois
- Fixation par des vis à éclisse FX⁴
- insert d'étanchéité intégré
- Assure l'étanchéité à la fumée froide
- Durabilité permanente du matériau



Protection anti-incendie Passage de câbles EI90 pour parois de protection anti-incendie selon EN 1366-3/DIN 4102-9, cloisonnement coupe-feu dans la version système de cloisonnement de boîtes, pour parois de protection anti-incendie légères selon DIN 4102, murs en maçonnerie selon DIN 1053 et parois en béton selon DIN 1045, composé d'un vérin de cloison en matériau formant une couche isolante et d'un insert étanche en deux parties, fixation à l'aide de vis d'attache, pour passages de câbles et de conduits ainsi que pour entrées de conduits et d'entrées de conduits dans des parois de protection anti-incendie EI90, Ouverture d'installation Ø 74 mm dans les parois creuses ou Ø 82 mm dans les parois massives, pour les tuyaux d'installation électrique individuels de 16 mm à 40 mm, pour les câbles individuels jusqu'à Ø 21 mm max., les faisceaux de câbles jusqu'à Ø 40 mm max., surface d'ouverture = 0,00126 m²
Certificat d'aptitude à l'emploi : homologation DIBt Z.19.53-2189, avec fonction d'insonorisation jusqu'à un indice d'insonorisation de 77 dB



Instructions de montage



Certificats



Informations techniques



Données de planification

Réf. d'article : **9459-03**

EAN: 4013456536289

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Groupe de prix: 191

Dimensions / Forme

Ø du trou de perçage/fraisage: 74 mm

Montage / Installation

Épaisseur de paroi min.: 100 mm

Sécurité / Caractéristiques

Paroi d'insonorisation jusqu'à: 77

Application spéciale: protection anti-incendie

Isolation acoustique: Oui

Homologations / Certifications

classe de résistance au feu: EI 90

Homologation DIBT: Z-19.53-2189

Homologation ETA: ETA-14/0159

Système de cloisonnement de boîtier DS 90 / 74 mm pour conduites, torons de câbles et tubes. Le cloisonnement est étanche au feu et aux fumées, il est monté rapidement et simplement et peut également être placé ultérieurement sur des conduites existantes. Ce produit offre une sécurité certifiée, un montage très confortable et garantit le maintien de la classe de résistance au feu de la paroi (EI90).

Fiche technique du produit:

- Cloisonnement anti-feu sûr, visible et certifié
- Pour le passage ou l'introduction dans les parois
- Etanchéité automatique des joints et des goussets
- Rajout de câbles sans dégâts
- Pour torons de câbles ou tubes d'installation simples