

Produktdatenblatt:

Dosenschott System DS 90 / 74 mm

Dosenschott System DS 90 / 74 mm

- Für Brandschutzwände EI30-EI90
- Für Brandschutzwände im Holzständerbau EI30-EI90
- Für Wand Einführung und -durchführung
- Befestigung durch bewährte FX4 Laschenschrauben
- Mit integriertem Dichteinsatz
- Sorgt für den rauchdichten Raumabschluss
- Dauerhafte Haltbarkeit des Baustoffes



Brandschutz Kabledurchführung EI90 für Brandschutzwände nach EN 1366-3/DIN 4102-9, Brandabschottung in der Ausführung Dosenschott System, für leichte Brandschutzwände nach DIN 4102, Mauerwerkswände nach DIN 1053 und Betonwände nach DIN 1045, bestehend aus Schottzylinder aus dämmschichtbildendem Material und zweiteiligem Dichteinsatz, Befestigung mittels Laschenschrauben, für Leitungs- und Rohrdurchführungen sowie Leitungs- und Rohreinleitungen in Brandschutzwänden EI90, Einbauöffnung Ø 74 mm in Hohlwänden oder Ø 82 mm in Massivwänden, für einzelne Elektroinstallationsrohre 16 mm-40 mm, für Einzelleitung bis max. Ø 21 mm, Leitungsbündel bis max. Ø 40 mm, Öffnungsfläche = 0,00126 m²
Verwendbarkeitsnachweis: DIBt-Zulassung Z.19.53-2189, mit Schallschutzfunktion bis zu einem Schalldämmmaß bis 77dB



Artikel-Nr.:  **9459-03**

E-Nr: 121819008

EAN: 4013456536289

Verpackung innen / Versand: 10 / 100

Maße / Form

Bohrer-/Fräslloch-Ø: 74 mm

Montage / Installation

Wandstärke min.: 100 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Schallschutzwände bis: 77

Spezielle Anwendung: Brandschutz

Schallschutz: Ja

Zulassungen / Zertifizierungen

Feuerwiderstandsklasse: EI 90

Zulassung DIBt: Z-19.53-2189

Zulassung ETA: ETA-14/0159

Dosenschott System DS 90 / 74 mm für Leitungen, Leitungsbündel und Rohre. Das feuer- und rauchdichte Dosenschott ist schnell und einfach montiert und kann sogar nachträglich über Leitungen gesetzt werden. Das Produkt bietet zertifizierte Sicherheit, hohen Montagekomfort und sichert die Feuerwiderstandsklasse der Wand (EI90).

- Sichere, sichtbare, zertifizierte Brandabschottung
- Für die Wanddurchführung und -einführung
- Selbständiges Abdichten der Fugen und Zwickel ohne Spachteln und Schmieren



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

- Zerstörungsfreie Nachbelegung
- Für Leitungsbündel oder einzelne Installationsrohre
- Für Brandschutzwände im Holzständerbau EI30-EI90